

MANGUEIRA FLAT NBR



WWW.HIMAFLEX.COM.BR

MANGUEIRA PARA
IRRIGAÇÃO & MINERAÇÃO
LAY FLAT-NBR



Diâmetro Interno		Espessura Parede	Pressão Trabalho Ar		Press. Trab. Líq. Compatíveis		Press. Mín. Ruptura			Tração Limite	Comprimento
mm	inch	mm	Bar	PSI	Bar	PSI	Bar	PSI	MPa	Kg	Rolo (m)
19	3/4"	2,5	20	300	28	400	60	870	6	600	60
22	7/8"	3,5	20	300	28	400	60	870	6	680	60
25	1"	3,5	20	300	28	400	60	870	6	750	60
38	1.1/2"	3,5	20	300	20	300	60	870	6	1.200	60
51	2"	3,5	20	300	20	300	60	870	6	1.500	60
62	2.1/2"	3,5	20	300	20	300	60	870	6	1.600	60

PORTUGÊS

Tubo Interno: tubo com composto de borracha nitrílica / NBR;

Reforço: fio sintético poliamida-poliéster de alta resistência

Cobertura: com composto de borracha nitrílica / NBR;

Fator de Segurança: 3 : 1

Aplicação: Mangueira para abastecimento de água, mineração, aplicação industriais;

Temperatura de Utilização: - 20°C + 80°C

ESPAÑOL

Tubo interior: tubo con compuesto de caucho nitrilo / NBR

Refuerzo: alambre sintético poliamida-poliéster de alta resistencia

Cobertura: con compuesto de caucho nitrilo / NBR

Factor de seguridad: 3: 1
Aplicación: manguera de agua, minería, aplicación industrial

Temperatura de funcionamiento: -20°C + 80°C

ENGLISH

Inner Tube: tube with nitrile rubber / NBR compound

Reinforcement: high strength synthetic poliamida-poliéster wire

Coverage: with nitrile rubber / NBR compound

Security Factor: 3: 1

Application: Water Hose, Mining, Industrial Application

Operating Temperature: -20°C + 80°C

Obs.: As características e dimensões da construção podem ser alteradas a qualquer momento, sem aviso prévio. Os dados aqui contidos são apenas para fins informativos e não aumentam, alteram ou implicam qualquer outra garantia que não seja fornecida pelo fabricante com o produto. Qualquer uso do produto que não esteja em conformidade com as instruções do fabricante pode ser perigoso.



|12| 3132-8026

MANGUEIRA PARA
IRRIGAÇÃO & MINERAÇÃO
LAY FLAT-NBR



Diâmetro Interno		Espessura Parede	Pressão Trabalho Ar			Press. Mín. Ruptura			Tração Limite	Comprimento
mm	inch	mm	Bar	PSI	MPa	Bar	PSI	MPa	Kg	Rolo (m)
75	3"	4,0	17	203	1,4	42	610	4,2	1.800	100
102	4"	4,0	17	246	1,7	52	765	5,2	2.400	100
125	5"	4,0	17	246	1,7	52	765	5,2	4.200	100
152	6"	4,0	17	246	1,7	52	765	5,2	5.000	100
204	8"	4,0	12	175	1,2	38	540	3,8	6.600	100
254	10"	4,0	12	175	1,2	38	540	3,8	8.300	100
306	12"	4,0	10	145	1,0	38	540	3,8	9.280	100

PORTUGUÊS

Tubo Interno: tubo com composto de borracha nitrílica / NBR;

Reforço: fio sintético poliamida-poliéster de alta resistência

Cobertura: com composto de borracha nitrílica / NBR;

Fator de Segurança: 3 : 1

Aplicação: Mangueira para abastecimento de água, mineração, aplicação industriais;

Temperatura de Utilização: - 20°C + 80°C

ESPAÑOL

Tubo interior: tubo con compuesto de caucho nitrilo / NBR

Refuerzo: alambre sintético poliamida-poliéster de alta resistencia

Cobertura: con compuesto de caucho nitrilo / NBR

Factor de seguridad: 3: 1
Aplicación: manguera de agua, minería, aplicación industrial

Temperatura de funcionamiento: -20°C + 80°C

ENGLISH

Inner Tube: tube with nitrile rubber / NBR compound

Reinforcement: high strength synthetic poliamida-poliéster wire

Coverage: with nitrile rubber / NBR compound

Security Factor: 3: 1

Application: Water Hose, Mining, Industrial Application

Operating Temperature: -20°C + 80°C

Obs.: As características e dimensões da construção podem ser alteradas a qualquer momento, sem aviso prévio. Os dados aqui contidos são apenas para fins informativos e não aumentam, alteram ou implicam qualquer outra garantia que não seja fornecida pelo fabricante com o produto. Qualquer uso do produto que não esteja em conformidade com as instruções do fabricante pode ser perigoso.



| 12 | 3132-8026