



## Campo de Aplicação

Indicado para serviços leves de condução de ar em coletores de pó e exaustores. Fabricado nas cores cinza e preta.

## Descrição

Produzido em PVC (Flexível), reforçado com espiral de PVC Rígido.

**Aparência da Mangueira:** mangueira espiralada cinza

ABC								
SIGLA	NOME	BITOLA	DIÂMETRO INTERNO	DIÂMETRO EXTERNO	ESPESSURA DA PAREDE	COR	VÁCUO	RAIO DA CURVATURA
HVL	Vácuo Ar Light Cinza	1/2"	Ø12,7 ± 0,4	Ø17,1 ± 1,2	2,2 ± 0,4	Cinza	15	20
HVL	Vácuo Ar Light Cinza	3/4"	Ø19,0 ± 0,4	Ø23,8 ± 1,2	2,4 ± 0,4	Cinza	15	20
HVL	Vácuo Ar Light Cinza	1"	Ø25,4 ± 0,4	Ø30,8 ± 1,2	2,7 ± 0,4	Cinza	15	25
HVL	Vácuo Ar Light Cinza	1 1/4"	Ø31,8 ± 0,4	Ø38,2 ± 1,2	3,2 ± 0,4	Cinza	15	45
HVL	Vácuo Ar Light Cinza	1 1/2"	Ø38,1 ± 0,4	Ø44,5 ± 1,2	3,2 ± 0,4	Cinza	15	55
HVL	Vácuo Ar Light Cinza	2"	Ø50,8 ± 0,4	Ø57,2 ± 1,2	3,2 ± 0,4	Cinza	10	70
HVL	Vácuo Ar Light Cinza	2 1/2"	Ø63,5 ± 0,4	Ø71,3 ± 1,2	3,9 ± 0,4	Cinza	10	80
HVL	Vácuo Ar Light Cinza	3"	Ø76,2 ± 0,4	Ø84,6 ± 1,2	4,2 ± 0,4	Cinza	10	90
HVL	Vácuo Ar Light Cinza	4"	Ø101,6 ± 0,4	Ø111,0 ± 1,2	4,7 ± 0,4	Cinza	10	130
HVL	Vácuo Ar Light Cinza	5"	Ø127,0 ± 0,4	Ø136,6 ± 1,2	4,8 ± 0,4	Cinza	10	150
HVL	Vácuo Ar Light Cinza	6"	Ø152,4 ± 0,4	Ø163,6 ± 1,2	5,6 ± 0,4	Cinza	5	200
HVL	Vácuo Ar Light Cinza	8"	Ø203,2 ± 0,4	Ø217,2 ± 1,2	7,0 ± 0,4	Cinza	5	800
HVL	Vácuo Ar Light Cinza	10"	Ø254,0 ± 0,4	Ø271,0 ± 1,2	8,5 ± 0,4	Cinza	5	900

**HIMAFLEX – Indústria e Comércio de Plásticos Ltda**

CNPJ nº 07.335.416/0001-00

Rua Milton José Nunes Fernandes, nº 171 Chácara Santa Maria

**CEP.: 12522/450 – Guaratinguetá/SP**

**Telefone e Whatsapp:** (12) 3132-8026