



Campo de Aplicação

Indicada para passagem de fios e cabos elétricos com superfície interna lisa. Não propaga chama, autoextinguível.

Descrição

Mangueira produzida em PVC Flexível, com espiral em PVC Rígido

Aparência da Mangueira: aspecto exterior liso na cor preta;

Características Mecânicas

Temperatura de Trabalho: -5°C a +55°C

Alta Flexibilidade

				
BITOLA	DIÂMETRO INTERNO	DIÂMETRO EXTERNO	ESPESSURA DA PAREDE	RAIO DE CURVATURA
1/2"	$\phi 12,7 \pm 0,4$	$\phi 17,10 \pm 1,2$	$2,20 \pm 0,4$	11
5/8"	$\phi 15,9 \pm 0,4$	$\phi 20,30 \pm 1,2$	$2,20 \pm 0,4$	15
3/4"	$\phi 19,0 \pm 0,4$	$\phi 24,00 \pm 1,2$	$2,50 \pm 0,4$	15
1"	$\phi 25,40 \pm 0,4$	$\phi 30,00 \pm 1,2$	$2,30 \pm 0,4$	20
1 1/4"	$\phi 31,80 \pm 0,4$	$\phi 38,20 \pm 1,2$	$3,20 \pm 0,4$	35
1 1/2"	$\phi 38,10 \pm 0,4$	$\phi 44,50 \pm 1,2$	$3,20 \pm 0,4$	45
2"	$\phi 50,80 \pm 0,4$	$\phi 57,20 \pm 1,2$	$3,20 \pm 0,4$	60
2 1/2"	$\phi 63,50 \pm 0,4$	$\phi 71,30 \pm 1,2$	$3,90 \pm 0,4$	70
3"	$\phi 76,20 \pm 0,4$	$\phi 84,20 \pm 1,2$	$4,00 \pm 0,4$	80
4"	$\phi 101,60 \pm 0,4$	$\phi 111,00 \pm 1,2$	$4,70 \pm 0,4$	120

HIMAFLEX – Indústria e Comércio de Plásticos Ltda

CNPJ nº 07.335.416/0001-00

Rua Milton José Nunes Fernandes, nº 171 Chácara Santa Maria

CEP.: 12522/450 – Guaratinguetá/SP

Telefone e Whatsapp: (12) 3132-8026