



ARGÔNIO



Campo de Aplicação: Indicada para uso industrial, aplicação em solda argônio.

Descrição: Mangueira termoplástica flexível composta por:
> Produzido em PVC (flexível), reforçado com camada de fios poliéster.

Informações técnicas

Características Mecânicas:

Pressão de trabalho: (Conforme tabela abaixo);

Temperatura de trabalho: - 5°C a + 55 °C;

Aparência: Aspecto exterior emborrachado, na cor Preta;

Embalagem: Cortes padrão de 50 e 100 metros. (Consultar com o Comercial);

Dimensionais:

Bitola	Ø Interno (mm)	Espessura de parede	Ø Externo	Pressão de trabalho
5/16"	7,90 ± 0,20	3,00 ± 0,2	13,90 ± 0,40	300 PSI

Consulte-nos:

HIMAFLEX – Indústria e Comércio de Plásticos Ltda
 CNPJ nº 07.335.416/0001-00
 Inscrição Estadual nº 332.077.251.110
 Rua Milton José Nunes Fernandes, nº 171 Chácara Santa Maria
 CEP.: 12522/450 – Guaratinguetá/SP
 Telefone & fax: (12) 3132-8026
 / (12) 3132.8026/ (12) 3132.6708 / (12) 3122.2308

