



CONDUÍTE SUPER



Conduíte Super

Campo de Aplicação: Passagem de fios e cabos elétricos, com superfície interna lisa. Não propaga chama, auto extensível.

Descrição: Mangueira termoplástica flexível composta por:

> Produzido em PVC (flexível), reforçado com espiral de PVC (rígido) .

Informações técnicas

Características Mecânicas:

Temperatura de trabalho: - 5°C a + 55 °C;
Alta flexibilidade

Aparência: Aspecto exterior liso, na cor preto (Flexível) / preto (Rígido);

Embalagem: Comprimento máximo para corte 50 metros;

Dimensionais:

Bitola	Ø Interno (mm)	Espessura de parede	Ø Externo (mm)	Bar	Vácuo (mm.hg)	Raio de curvatura (mm)
1/2"	12,70 ± 0,40	2,20 ± 0,40	17,10 ± 0,40	*	*	11
5/8"	15,90 ± 0,40	2,20 ± 0,40	20,30 ± 0,40	*	*	15
3/4"	19,00 ± 0,40	2,50 ± 0,40	24,00 ± 0,40	*	*	15
1"	25,40 ± 0,40	2,30 ± 0,40	30,00 ± 0,40	*	*	20
1 1/4"	31,80 ± 0,40	3,20 ± 0,40	38,20 ± 0,40	*	*	35
1 1/2"	38,10 ± 0,40	3,20 ± 0,40	44,50 ± 0,40	*	*	45
2"	50,80 ± 0,40	3,20 ± 0,40	57,20 ± 0,40	*	*	60
2 1/2"	63,50 ± 0,40	3,90 ± 0,40	71,30 ± 0,40	*	*	70
3"	76,20 ± 0,40	4,00 ± 0,40	84,20 ± 0,40	*	*	80
4"	101,60 ± 0,40	4,70 ± 0,40	111,00 ± 0,40	*	*	120

Consulte-nos:

HIMAFLEX – Indústria e Comércio de Plásticos Ltda

CNPJ nº 07.335.416/0001-00

Inscrição Estadual nº 332.077.251.110

Rua Milton José Nunes Fernandes, nº 171 Chácara Santa Maria

CEP.: 12522/450 – Guaratinguetá/SP

Telefone & fax: (12) 3132-8026

/ (12) 3132.8026/ (12) 3132.6708 / (12) 3122.2308

