



Himprene TPV

Campo de Aplicação: Indicada para serviços de condução e sucção de produtos abrasivos, utilizado em metalúrgica, indústria (moveleira, textil, vidros, cerâmicas, etc).

Descrição: Mangueira termoplástica flexível comoposta por:
 > Produzido em termo polímero reforçada com espiral em aço zincado. Muito resistente a abrasão.

Informações técnicas

Características Mecânicas:

Alta flexibilidade;
 Alta resistência mecânica e abrasiva;
 Temperatura de trabalho: - 10°C a +80 °C

Aparência: Mangueira espiralada preta com reforço em arame zincado;

Embalagem: Comprimento máximo para corte 30 metros;

Dimensionais:

Bitola	Ø Interno (mm)	Espessura de parede	Ø Arame	Vácuo (mm.hg)	Raio de curvatura
2"	50,80 ± 0,20	0,60 ± 0,2	1,20 ± 0,10	0,260	35
2.1/2"	63,50 ± 0,20	0,60 ± 0,2	1,20 ± 0,10	0,180	50
3"	76,20 ± 0,20	0,60 ± 0,2	1,20 ± 0,10	0,130	60
4"	101,60 ± 0,20	0,70 ± 0,2	1,60 ± 0,10	0,080	80
5"	127,00 ± 0,20	0,70 ± 0,2	1,60 ± 0,10	0,055	100
6"	152,40 ± 0,20	0,70 ± 0,2	1,60 ± 0,10	0,045	115
8"	203,20 ± 0,20	0,70 ± 0,2	2,00 ± 0,10	0,030	175

Consulte-nos:

HIMAFLEX – Indústria e Comércio de Plásticos Ltda
 CNPJ nº 07.335.416/0001-00
 Inscrição Estadual nº 332.077.251.110
 Rua Milton José Nunes Fernandes, nº 171 Chácara Santa Maria
 CEP.: 12522/450 – Guaratinguetá/SP
 Telefone & fax: (12) 3132-8026
 / (12) 3132.8026/ (12) 3132.6708 / (12) 3122.2308