



HIDROLAVADORA



Hidrolavadora / Hydropower

Campo de Aplicação: Indicada para uso em hidrolavadora, resistente a alta pressão e abrasão. Apresenta estriado na camada externa.

Descrição: Mangueira termoplástica flexível composta por:
> Produzido em PVC (flexível), reforçado com camada de fios poliéster.

Informações técnicas

Características Mecânicas:

Pressão de trabalho: 1570 PSI

Temperatura de trabalho: - 5°C a + 55 °C;

Alta flexibilidade;

Aparência: Acabamento liso na cor preta;

Embalagem: Cortes de 25 e 50 metros.

Dimensionais:

Bitola	Ø Interno (mm)	Espessura de parede	Ø Externo (mm)	Pressão de trabalho
1/4"	6,40 ± 0,2	3,00 ± 0,2	12,40 ± 0,20	1570 PSI

Consulte-nos:

HIMAFLEX – Indústria e Comércio de Plásticos Ltda

CNPJ nº 07.335.416/0001-00

Inscrição Estadual nº 332.077.251.110

Rua Milton José Nunes Fernandes, nº 171 Chácara Santa Maria

CEP.: 12522/450 – Guaratinguetá/SP

Telefone & fax: (12) 3132-8026

/ (12) 3132.8026/ (12) 3132.6708 / (12) 3122.2308

