



## JARDIM RECAPADA



**Campo de Aplicação:** Indicada para uso residencial e jardinagem em geral.

**Descrição:** Mangueira termoplástica flexível composta por:  
> PVC (flexível) interno e camada de PVC (flexível) externo.

### Informações técnicas

**Características Mecânicas:**

Pressão de trabalho: (Conforme tabela abaixo);

Temperatura de trabalho: - 5°C a + 55 °C;

**Aparência:** Aspecto exterior liso, na cor Preta (interno) e Verde (externo).

**Embalagem:** Cortes padrão de 25/50/100/300 metros. (Consultar com o Comercial);

**Dimensionais:**

Bitola	Ø Interno (mm)	Espessura de parede	Ø Externo	Pressão de trabalho (PSI)
1/2"	12,70 ± 0,2	2,00 ± 0,2	16,70 ± 0,20	102
1/2"	12,70 ± 0,2	2,50 ± 0,2	17,70 ± 0,20	102
1/2"	12,70 ± 0,2	3,00 ± 0,2	18,70 ± 0,20	102
3/4"	19,00 ± 0,2	2,00 ± 0,2	23,00 ± 0,20	102
3/4"	19,00 ± 0,2	2,50 ± 0,2	24,00 ± 0,20	102
3/4"	19,00 ± 0,2	3,00 ± 0,2	25,00 ± 0,20	102
1"	25,40 ± 0,2	3,00 ± 0,2	31,40 ± 0,20	73

**Consulte-nos:**

**HIMAFLEX – Indústria e Comércio de Plásticos Ltda**  
 CNPJ nº 07.335.416/0001-00  
 Inscrição Estadual nº 332.077.251.110  
 Rua Milton José Nunes Fernandes, nº 171 Chácara Santa Maria  
 CEP.: 12522/450 – Guaratinguetá/SP  
 Telefone & fax: (12) 3132-8026  
 / (12) 3132.8026/ (12) 3132.6708 / (12) 3122.2308

