




JARDIM SILICONADA



Jardim Siliconada

Campo de Aplicação: Indicada para uso residencial e jardinagem em geral.

Descrição: Mangueira termoplástica flexível composta por:

> PVC (flexível) interno e camada de PVC (flexível) externo, reforçado com fio poliéster.

Informações técnicas

Características Mecânicas:

Pressão de trabalho: (Conforme tabela abaixo);

Temperatura de trabalho: - 5°C a + 55 °C;

Aparência: Aspecto exterior liso, na cor amarelo (interno) e amarelo (externo). (Consultar ao comercial opção de mais cores).

Embalagem: Cortes padrão de 25/50/100/300 metros. (Consultar com o Comercial);

Dimensionais:

Bitola	Ø Interno (mm)	Espessura de parede	Ø Externo	Pressão de trabalho (PSI)
1/2"	12,70 ± 0,2	2,00 ± 0,2	16,70 ± 0,20	200

Consulte-nos:

HIMAFLEX – Indústria e Comércio de Plásticos Ltda

CNPJ nº 07.335.416/0001-00

Inscrição Estadual nº 332.077.251.110

Rua Milton José Nunes Fernandes, nº 171 Chácara Santa Maria

CEP.: 12522/450 – Guaratinguetá/SP

Telefone & fax: (12) 3132-8026

/ (12) 3132.8026/ (12) 3132.6708 / (12) 3122.2308

