



Cristal Trançada PT - 250 PSI

Campo de Aplicação: Indicada para diferentes aplicações na indústria, como ar comprimido. Condução de ar e água, permite a visualização de passagem do fluxo.

Descrição: Mangueira termoplástica flexível composta por:
 > Produzido em PVC (flexível), reforçado com camada de fios poliéster.

Informações técnicas

Características Mecânicas:

Pressão de trabalho: (Conforme tabela abaixo);
 Temperatura de trabalho: - 5°C a +55 °C

Aparência: Mangueira trançada cristal;

Embalagem: Comprimento máximo para corte 100 metros. (Consultar com o Comercial);

Dimensionais:

Bitola	Ø Interno (mm)	Espessura de parede	Ø Externo (mm)	Pressão de trabalho
1/4"	6,40 ± 0,2	2,20 ± 0,20	10,80 ± 0,2	250 PSI
5/16"	7,90 ± 0,2	2,20 ± 0,20	12,30 ± 0,2	250 PSI
3/8"	9,50 ± 0,2	2,20 ± 0,20	13,90 ± 0,2	250 PSI
1/2"	12,70 ± 0,2	2,20 ± 0,20	17,10 ± 0,2	250 PSI
5/8"	15,90 ± 0,2	3,00 ± 0,20	21,90 ± 0,2	250 PSI
3/4"	19,00 ± 0,2	3,00 ± 0,20	25,00 ± 0,2	250 PSI
1"	25,40 ± 0,2	3,00 ± 0,20	31,40 ± 0,2	250 PSI
1.1/4"	31,80 ± 0,2	4,70 ± 0,20	41,20 ± 0,2	200 PSI
1.1/2"	38,10 ± 0,2	4,70 ± 0,20	47,50 ± 0,2	200 PSI
2"	50,80 ± 0,2	4,70 ± 0,20	60,20 ± 0,2	200 PSI

Consulte-nos:

HIMAFLEX – Indústria e Comércio de Plásticos Ltda

CNPJ nº 07.335.416/0001-00

Inscrição Estadual nº 332.077.251.110

Rua Milton José Nunes Fernandes, nº 171 Chácara Santa Maria

CEP.: 12522/450 – Guaratinguetá/SP

Telefone & fax: (12) 3132-8026

/ (12) 3132.8026/ (12) 3132.6708 / (12) 3122.2308