



RUBBER AR / ÁGUA



Rubber Ar/Água / Rubber Air/Water

Campo de Aplicação: Indicada para condução de ar e água, apresenta alta flexibilidade. Aplicação em ferramentas pneumáticas, compressores e uso em mineração.

Descrição: Mangueira termoplástica flexível composta por:
> Produzido em PVC (flexível), reforçado com camada de fios poliéster.

Informações técnicas

Características Mecânicas:

Pressão de trabalho: (Conforme tabela abaixo);

Temperatura de trabalho: - 5°C a +55 °C

Aparência: Acabamento com característica de emborrachamento preta (Colorida Sob. Consulta);

Embalagem: Comprimento máximo para corte 300 metros. (Consultar com o Comercial)

Dimensionais:

Bitola	Ø Interno (mm)	Espessura de parede	Ø Externo (mm)	Pressão de trabalho
1/4"	6,40 ± 0,40	3,00 ± 0,40	12,40 ± 0,40	300 PSI
5/16"	7,90 ± 0,40	3,00 ± 0,40	13,90 ± 0,40	300 PSI
3/8"	9,50 ± 0,40	3,00 ± 0,40	15,50 ± 0,40	300 PSI
1/2"	12,70 ± 0,40	3,00 ± 0,40	18,70 ± 0,40	300 PSI
5/8"	15,90 ± 0,40	3,80 ± 0,40	23,50 ± 0,40	300 PSI
3/4"	19,00 ± 0,40	3,80 ± 0,40	26,60 ± 0,40	300 PSI
1"	25,40 ± 0,40	3,80 ± 0,40	33,00 ± 0,40	300 PSI
1.1/4"	31,80 ± 0,40	4,70 ± 0,40	41,20 ± 0,40	200 PSI
1.1/2"	38,10 ± 0,40	4,70 ± 0,40	47,50 ± 0,40	200 PSI
2"	50,80 ± 0,40	4,70 ± 0,40	60,20 ± 0,40	200 PSI

Consulte-nos:

HIMAFLEX – Indústria e Comércio de Plásticos Ltda

CNPJ nº 07.335.416/0001-00

Inscrição Estadual nº 332.077.251.110

Rua Milton José Nunes Fernandes, nº 171 Chácara Santa Maria

CEP.: 12522/450 – Guaratinguetá/SP

Telefone & fax: (12) 3132-8026

/ (12) 3132.8026/ (12) 3132.6708 / (12) 3122.2308

