



RUBBER AR / ÁGUA LEVE MULTIFLEX



Rubber Ar/Água / Rubber Air/Water

Campo de Aplicação: Indicada para condução de ar e água, apresenta alta flexibilidade. Aplicação em ferramentas pneumáticas, compressores e uso em mineração.

Descrição: Mangueira termoplástica flexível composta por:
> Produzido em PVC (flexível), reforçado com camada de fios poliéster.

Informações técnicas

Características Mecânicas:

Pressão de trabalho: (Conforme tabela abaixo);
Temperatura de trabalho: - 5°C a +55 °C

Aparência: Acabamento liso na cor preta;

Embalagem: Comprimento máximo para corte 300 metros. (Consultar com o Comercial)

Dimensionais:

Bitola	Ø Interno (mm)	Espessura de parede	Ø Externo (mm)	Pressão de trabalho
1/4"	6,40 ± 0,2	2,40 ± 0,2	11,20 ± 0,20	300 PSI
5/16"	7,90 ± 0,2	2,40 ± 0,2	12,70 ± 0,20	300 PSI
3/8"	9,50 ± 0,2	2,50 ± 0,2	14,50 ± 0,20	300 PSI
1/2"	12,70 ± 0,2	2,50 ± 0,2	17,70 ± 0,20	300 PSI
5/8"	15,90 ± 0,2	3,00 ± 0,2	21,90 ± 0,20	300 PSI
3/4"	19,00 ± 0,2	3,00 ± 0,2	25,00 ± 0,20	300 PSI
1"	25,40 ± 0,2	3,00 ± 0,2	31,40 ± 0,20	300 PSI

Consulte-nos:

HIMAFLEX – Indústria e Comércio de Plásticos Ltda
 CNPJ nº 07.335.416/0001-00
 Inscrição Estadual nº 332.077.251.110
 Rua Milton José Nunes Fernandes, nº 171 Chácara Santa Maria
 CEP.: 12522/450 – Guaratinguetá/SP
 Telefone & fax: (12) 3132-8026
 / (12) 3132.8026/ (12) 3132.6708 / (12) 3122.2308

