



## Campo de Aplicação

Indicada para uso residencial e jardinagem em geral.

## Descrição

Mangueira termoplástica flexível composta por PVC (flexível) e reforçada com fios de poliéster.

**Aparência da Mangueira:** aspecto exterior liso na cor laranja;

## Características Mecânicas

Temperatura de Trabalho: -5°C a +55°C

Pressão de Trabalho: conforme a tabela abaixo

				 (PSI)
BITOLA	DIÂMETRO INTERNO	DIÂMETRO EXTERNO	ESPESSURA DA PAREDE	PRESSÃO
1/2"	Ø12,7 ± 0,2	Ø16,7 ± 0,2	2,0 ± 0,2	102
1/2"	Ø12,7 ± 0,2	Ø17,7 ± 0,2	2,5 ± 0,2	102
1/2"	Ø12,7 ± 0,2	Ø18,7 ± 0,2	3,0 ± 0,2	102
3/4"	Ø19,0 ± 0,2	Ø23,0 ± 0,2	2,0 ± 0,2	102
3/4"	Ø19,0 ± 0,2	Ø24,0 ± 0,2	2,5 ± 0,2	102
3/4"	Ø19,0 ± 0,2	Ø25,0 ± 0,20	3,0 ± 0,2	102

**HIMAFLEX – Indústria e Comércio de Plásticos Ltda**

CNPJ nº 07.335.416/0001-00

Rua Milton José Nunes Fernandes, nº 171 Chácara Santa Maria

**CEP.: 12522/450 – Guaratinguetá/SP**

**Telefone e Whatsapp: (12) 3132-8026**