



Campo de Aplicação

Indicada para uso residencial e jardinagem em geral.

Descrição

Mangueira termoplástica flexível composta por PVC (flexível) interno e camada de PVC (flexível) externo reforçado com poliéster.

Aparência da Mangueira: mangueira tricotada com aspecto exterior liso na cor laranja e interior laranja também.

Características Mecânicas

Temperatura de Trabalho: -5°C a +55°C

Pressão de Trabalho: conforme a tabela abaixo

				 (PSI)
BITOLA	DIÂMETRO INTERNO	DIÂMETRO EXTERNO	ESPESSURA DA PAREDE	PRESSÃO
1/2"	$\varnothing 12,7 \pm 0,2$	$\varnothing 16,70 \pm 0,2$	$2,0 \pm 0,2$	200
1/2"	$\varnothing 12,7 \pm 0,2$	$\varnothing 17,70 \pm 0,2$	$2,5 \pm 0,2$	200
1/2"	$\varnothing 12,7 \pm 0,2$	$\varnothing 18,70 \pm 0,2$	$3,0 \pm 0,2$	200
3/4"	$\varnothing 19,0 \pm 0,2$	$\varnothing 25,0 \pm 0,20$	$3,0 \pm 0,2$	200

HIMAFLEX – Indústria e Comércio de Plásticos Ltda

CNPJ nº 07.335.416/0001-00

Rua Milton José Nunes Fernandes, nº 171 Chácara Santa Maria

CEP.: 12522/450 – Guaratinguetá/SP

Telefone e Whatsapp: (12) 3132-8026