



Campo de Aplicação

Indicado para uso em irrigação, drenagem e limpeza geral. Fabricada no Brasil.

Descrição

Produzida em PVC (Flexível), reforçada com trama de fios de poliéster, não apresenta odor.

Aparência da Mangueira: aspecto exterior liso, na cor azul

Características Mecânicas

Temperatura de Trabalho: +5°C a +55°C;

Alta Flexibilidade;

Resistência Química: conforme tabela (TRQ para PVC);

ABC								
SIGLA	NOME	BITOLA	DIÂMETRO INTERNO	DIÂMETRO EXTERNO	ESPESSURA DA PAREDE	COR	PRESSÃO	PRESSÃO
HMC-L	Chata Série Leve	1"	ø26,0 ± 1.20	ø28,5 ± 1.20	1,25 ± 0.3	Azul/ Laranja	5	73
HMC-L	Chata Série Leve	1 1/4"	ø32,0 ± 1.20	ø34,5 ± 1.20	1,25 ± 0.3	Azul/ Laranja	5	73
HMC-L	Chata Série Leve	1 1/2"	ø40,0 ± 1.20	ø42,5 ± 1.20	1,25 ± 0.3	Azul/ Laranja	5	73
HMC-L	Chata Série Leve	2"	ø53,0 ± 1.20	ø55,5 ± 1.20	1,25 ± 0.3	Azul/ Laranja	4	58
HMC-L	Chata Série Leve	2 1/2"	ø68,0 ± 1.20	ø70,5 ± 1.20	1,25 ± 0.3	Azul/ Laranja	4	58
HMC-L	Chata Série Leve	3"	ø78,0 ± 1.20	ø80,5 ± 1.20	1,25 ± 0.3	Azul/ Laranja	4	58
HMC-L	Chata Série Leve	4"	ø104,0 ± 1.20	ø106,5 ± 1.20	1,25 ± 0.3	Azul/ Laranja	4	58
HMC-L	Chata Série Leve	5"	ø128,0 ± 1.20	ø130,8 ± 1.20	1,40 ± 0.3	Azul/ Laranja	4	58
HMC-L	Chata Série Leve	6"	ø155,0 ± 1.20	ø157,8 ± 1.20	1,40 ± 0.3	Azul/ Laranja	4	58

HIMAFLEX – Indústria e Comércio de Plásticos Ltda

CNPJ nº 07.335.416/0001-00

Rua Milton José Nunes Fernandes, nº 171 Chácara Santa Maria

CEP.: 12522/450 – Guaratinguetá/SP

Telefone e Whatsapp: (12) 3132-8026