



Campo de Aplicação

Indicado para transporte de fuligem, cavacos de madeira e em situações de alta abrasão.

Descrição

Produzido em Poliuretano reforçada com espiral em aço zinulado. Muito resistente à abrasão. Leve e flexível.

Aparência da Mangueira: mangueira espiralada translúcida com reforço em arame zinulado;

Características Mecânicas

Temperatura de Trabalho: -10°C a +80°C

Alta Flexibilidade; Alta mecânica e abrasiva;

ABC							
SIGLA	NOME	BITOLA	DIÂMETRO INTERNO	ESPESSURA DA PAREDE	COR	VÁCUO	RAIO DA CURVATURA
HPZ	PU com Arame Zinulado	1 1/2"	ø38,1 ± 0,2	0,5 ± 0,2	Transparente	0,195	30
HPZ	PU com Arame Zinulado	2"	ø50,8 ± 0,2	0,6 ± 0,2	Transparente	0,260	35
HPZ	PU com Arame Zinulado	2 1/2"	ø63,5 ± 0,2	0,6 ± 0,2	Transparente	0,180	50
HPZ	PU com Arame Zinulado	3"	ø76,2 ± 0,2	0,6 ± 0,2	Transparente	0,130	60
HPZ	PU com Arame Zinulado	4"	ø101,6 ± 0,2	0,7 ± 0,2	Transparente	0,080	80
HPZ	PU com Arame Zinulado	5"	ø127,0 ± 0,2	0,7 ± 0,2	Transparente	0,055	100
HPZ	PU com Arame Zinulado	6"	ø152,4 ± 0,2	0,7 ± 0,2	Transparente	0,045	115
HPZ	PU com Arame Zinulado	8"	ø203,2 ± 0,2	0,7 ± 0,2	Transparente	0,030	175
HPZ	PU com Arame Zinulado	10"	ø254,0 ± 0,2	0,8 ± 0,2	Transparente	0,015	250
HPZ	PU com Arame Zinulado	12"	ø304,8 ± 0,2	0,8 ± 0,2	Transparente	0,015	250

HIMAFLEX – Indústria e Comércio de Plásticos Ltda

CNPJ nº 07.335.416/0001-00

Rua Milton José Nunes Fernandes, nº 171 Chácara Santa Maria

CEP.: 12522/450 – Guaratinguetá/SP

Telefone e Whatsapp: (12) 3132-8026