



Campo de Aplicação

Indicado para serviços de sucção e descarga de alta intensidade para suportar aplicações mais exigentes nos setores agrícola, industrial e mineração.

Descrição

Produzido em PVC (Flexível), reforçado com espiral de PVC Rígido.

Aparência da Mangueira: Mangueira espiralada laranja

ABC										
SIGLA	NOME	BITOLA	DIÂMETRO INTERNO	DIÂMETRO EXTERNO	ESPESSURA DA PAREDE	COR	PRESSÃO (Bar)	PRESSÃO (PSI)	VÁCUO	RAIO
HSS	Sucção Standard Laranja	3/4"	ø19,00 ± 0,4	ø26,00 ± 1,2	3,50 ± 0,4	Laranja	7	100	29	100
HSS	Sucção Standard Laranja	1"	ø25,40 ± 0,4	ø32,80 ± 1,2	3,70 ± 0,4	Laranja	7	100	29	120
HSS	Sucção Standard Laranja	1 1/4"	ø31,80 ± 0,4	ø39,40 ± 1,2	3,80 ± 0,4	Laranja	7	100	29	150
HSS	Sucção Standard Laranja	1 1/2"	ø38,10 ± 0,4	ø46,10 ± 1,2	4,00 ± 0,4	Laranja	7	100	29	150
HSS	Sucção Standard Laranja	2"	ø50,80 ± 0,4	ø59,20 ± 1,2	4,20 ± 0,4	Laranja	7	100	29	200
HSS	Sucção Standard Laranja	2 1/2"	ø63,50 ± 0,4	ø73,10 ± 1,2	4,80 ± 0,4	Laranja	6	90	29	260
HSS	Sucção Standard Laranja	3"	ø76,20 ± 0,4	ø87,00 ± 1,2	5,40 ± 0,4	Laranja	5,5	80	29	300
HSS	Sucção Standard Laranja	4"	ø101,60 ± 0,4	ø114,40 ± 1,2	6,40 ± 0,4	Laranja	5	70	29	500
HSS	Sucção Standard Laranja	5"	ø127,00 ± 0,4	ø141,20 ± 1,2	7,10 ± 0,4	Laranja	5	70	29	600
HSS	Sucção Standard Laranja	6"	ø152,40 ± 0,4	ø168,20 ± 1,2	7,90 ± 0,4	Laranja	4	65	29	700
HSS	Sucção Standard Laranja	8"	ø203,20 ± 0,4	ø223,00 ± 1,2	9,90 ± 0,4	Laranja	3	55	29	1300
HSS	Sucção Standard Laranja	10"	ø254,00 ± 0,4	ø276,80 ± 1,2	11,40 ± 0,4	Laranja	3	45	29	2950