



Campo de Aplicação

Indicada para transporte de óleo e graxa.

Descrição

Mangueira termoplástica flexível composta por PVC flexível reforçado com camada de fios poliéster.

Aparência da Mangueira: mangueira com aspecto exterior emborrachado na cor preta.

Características Mecânicas

Temperatura de Trabalho: -5°C a +55°C

Pressão de trabalho: (conforme a tabela abaixo)

ABC									
SIGLA	NOME	BITOLA	DIÂMETRO INTERNO	DIÂMETRO EXTERNO	ESPESSURA DA PAREDE	COR	PRESSÃO	PRESSÃO	
HOG	Óleo e Graxa	1/4"	ø6,4 ± 0,2	ø12,4 ± 0,4	3,0 ± 0,2	Preto	24	350	
HOG	Óleo e Graxa	5/16"	ø7,9 ± 0,2	ø14,9 ± 0,4	3,2 ± 0,2	Preto	24	350	
HOG	Óleo e Graxa	3/8"	ø9,5 ± 0,2	ø16,5 ± 0,4	3,3 ± 0,2	Preto	24	350	
HOG	Óleo e Graxa	1/2"	ø12,7 ± 0,2	ø19,7 ± 0,4	3,3 ± 0,2	Preto	24	350	
HOG	Óleo e Graxa	5/8"	ø15,9 ± 0,2	ø22,9 ± 0,4	3,5 ± 0,2	Preto	24	350	
HOG	Óleo e Graxa	3/4"	ø19,0 ± 0,2	ø27,0 ± 0,4	4,0 ± 0,2	Preto	24	350	
HOG	Óleo e Graxa	1"	ø25,4 ± 0,2	ø33,4 ± 0,4	4,5 ± 0,2	Preto	24	350	