



PT ATÓXICA



Cristal Trançada Atóxica

Campo de Aplicação: Utilizada em condução e descarga nas instalações industriais alimentícias (bebidas, lactínios, óleos, gorduras, etc), farmacêuticas, hospitalares e de cosméticos.

Descrição: Mangueira termoplástica flexível composta por:
> Produzido em PVC (flexível) atóxico, reforçado com camada de fios poliéster.

Informações técnicas

Características Mecânicas:

Pressão de trabalho: (Conforme tabela abaixo);
Temperatura de trabalho: - 5°C a +55 °C

Aparência: Mangueira trançada cristal;

Embalagem: Comprimento máximo para corte 100 metros. (Consultar com o Comercial);

Dimensionais:

Bitola	Ø Interno (mm)	Espessura de parede	Ø Externo (mm)	Pressão de trabalho
6mm	6,00 ± 0,2	2,20 ± 0,20	10,40 ± 0,2	250 PSI
8mm	8,00 ± 0,2	2,20 ± 0,20	12,40 ± 0,2	250 PSI
10mm	10,00 ± 0,2	2,20 ± 0,20	14,40 ± 0,2	250 PSI
1/4"	6,40 ± 0,2	2,20 ± 0,20	10,80 ± 0,2	250 PSI
5/16"	7,90 ± 0,2	2,20 ± 0,20	12,30 ± 0,2	250 PSI
3/8"	9,50 ± 0,2	2,20 ± 0,20	13,90 ± 0,2	250 PSI
1/2"	12,70 ± 0,2	2,20 ± 0,20	17,10 ± 0,2	250 PSI

Consulte-nos:

HIMAFLEX – Indústria e Comércio de Plásticos Ltda

CNPJ nº 07.335.416/0001-00

Inscrição Estadual nº 332.077.251.110

Rua Milton José Nunes Fernandes, nº 171 Chácara Santa Maria

CEP.: 12522/450 – Guaratinguetá/SP

Telefone & fax: (12) 3132-8026

/ (12) 3132.8026/ (12) 3132.6708 / (12) 3122.2308

