



## Campo de Aplicação

Indicado para serviços de sucção e descarga de produtos inflamáveis.

## Descrição

Produzido em PVC (Flexível), reforçado com espiral de PVC Rígido, provida de fios de cobre na sua parede evita a eletricidade estática.

**Aparência da Mangueira:** Mangueira espiralada marrom com fios de cobre

ABC										
SIGLA	NOME	BITOLA	DIÂMETRO INTERNO	DIÂMETRO EXTERNO	ESPESSURA DA PAREDE	COR	PRESSÃO	PRESSÃO	VÁCUO	RAIO
HSP	Sucção Marrom Petróleo	3/4"	ø19,00 ± 0,4	ø25,00 ± 1,2	3,00 ± 0,4	Marrom	7	100	29	100
HSP	Sucção Marrom Petróleo	1"	ø25,40 ± 0,4	ø31,80 ± 1,2	3,20 ± 0,4	Marrom	7	100	29	100
HSP	Sucção Marrom Petróleo	1 1/4"	ø31,80 ± 0,4	ø38,60 ± 1,2	3,40 ± 0,4	Marrom	7	100	29	140
HSP	Sucção Marrom Petróleo	1 1/2"	ø38,10 ± 0,4	ø45,70 ± 1,2	3,80 ± 0,4	Marrom	7	100	29	160
HSP	Sucção Marrom Petróleo	2"	ø50,80 ± 0,4	ø60,00 ± 1,2	4,60 ± 0,4	Marrom	7	100	29	180
HSP	Sucção Marrom Petróleo	2 1/2"	ø63,50 ± 0,4	ø73,10 ± 1,2	4,80 ± 0,4	Marrom	5,5	80	29	190
HSP	Sucção Marrom Petróleo	3"	ø76,20 ± 0,4	ø87,20 ± 1,2	5,50 ± 0,4	Marrom	5	75	29	200
HSP	Sucção Marrom Petróleo	4"	ø101,60 ± 0,4	ø115,20 ± 1,2	6,80 ± 0,4	Marrom	5	70	29	300