



## Campo de Aplicação

Indicada para serviços de sucção e descarga de produtos alimentícios. Possui fio de cobre para eliminação de eletricidade estática

## Descrição

Produzida em PVC Flexível Cristal Atóxico, reforçado com espiral de PVC Rígido Cristal ou Branco Atóxico, com fio de cobre.

**Aparência da Mangueira:** mangueira trançada cristal com fio de cobre em sua parede.

ABC								(Bar)		(PSI)		
SIGLA	NOME	BITOLA	DIÂMETRO INTERNO	DIÂMETRO EXTERNO	ESPESSURA DA PAREDE	COR	PRESSÃO	PRESSÃO	VÁCUO	RAIO		
HAS	Standard Cristal	5/8"	Ø 15,90 ± 0,4	Ø 21,90 ± 1,2	3,00 ± 0,4	Cristal/ Cristal	8	110	29	80		
HAS	Standard Cristal	3/4"	Ø 19,00 ± 0,4	Ø 25,00 ± 1,2	3,00 ± 0,4	Cristal/ Cristal	8	110	29	80		
HAS	Standard Cristal	1"	Ø 25,40 ± 0,4	Ø 32,00 ± 1,2	3,30 ± 0,4	Cristal/ Cristal	7	100	29	100		
HAS	Standard Cristal	1 1/4"	Ø 31,80 ± 0,4	Ø 38,60 ± 1,2	3,40 ± 0,4	Cristal/ Cristal	7	100	29	140		
HAS	Standard Cristal	1 1/2"	Ø 38,10 ± 0,4	Ø 44,90 ± 1,2	3,40 ± 0,4	Cristal/ Cristal	7	100	29	160		
HAS	Standard Cristal	2"	Ø 50,80 ± 0,4	Ø 58,20 ± 1,2	3,70 ± 0,4	Cristal/ Cristal	7	100	29	180		
HAS	Standard Cristal	2 1/2"	Ø 63,50 ± 0,4	Ø 73,50 ± 1,2	5,00 ± 0,4	Cristal/ Cristal	6	90	29	280		
HAS	Standard Cristal	3"	Ø 76,20 ± 0,4	Ø 86,20 ± 1,2	5,00 ± 0,4	Cristal/ Cristal	5,5	80	29	300		
HAS	Standard Cristal	4"	Ø 101,60 ± 0,4	Ø 112,60 ± 1,2	5,50 ± 0,4	Cristal/ Cristal	4	65	29	500		