



Campo de Aplicação

Indicado para serviços de sucção e descarga de produtos alimentícios. Possui fio de cobre para eliminação de eletricidade estática.

Descrição

Produzida em PVC flexível cristal atóxico, reforçado com espiral de PVC Rígido Cristal ou Branco Atóxico, com fio de cobre.

Aparência da Mangueira: Mangueira espiralada branca com fios de cobre

ABC											
SIGLA	NOME	BITOLA	DIÂMETRO INTERNO	DIÂMETRO EXTERNO	ESPESSURA DA PAREDE	COR	PRESSÃO	PRESSÃO	VÁCUO	RAIO	
HASB	Sucção Antiestática	5/8"	ø15,90 ± 0,4	ø21,90 ± 1,2	3,00 ± 0,4	Branco/Cristal	8	110	29	80	
HASB	Sucção Antiestática	3/4"	ø19,00 ± 0,4	ø25,00 ± 1,2	3,00 ± 0,4	Branco/Cristal	7	100	29	80	
HASB	Sucção Antiestática	1"	ø25,40 ± 0,4	ø32,00 ± 1,2	3,30 ± 0,4	Branco/Cristal	6	90	29	80	
HASB	Sucção Antiestática	1 1/4"	ø31,80 ± 0,4	ø38,60 ± 1,2	3,40 ± 0,4	Branco/Cristal	6	90	29	100	
HASB	Sucção Antiestática	1 1/2"	ø38,10 ± 0,4	ø44,90 ± 1,2	3,40 ± 0,4	Branco/Cristal	6	90	29	120	
HASB	Sucção Antiestática	2"	ø50,80 ± 0,4	ø58,20 ± 1,2	3,70 ± 0,4	Branco/Cristal	5,5	80	29	150	
HASB	Sucção Antiestática	2 1/2"	ø63,50 ± 0,4	ø73,50 ± 1,2	5,00 ± 0,4	Branco/Cristal	5,5	80	29	210	
HASB	Sucção Antiestática	3"	ø76,20 ± 0,4	ø86,20 ± 1,2	5,00 ± 0,4	Branco/Cristal	5,5	80	29	260	
HASB	Sucção Antiestática	4"	ø101,60 ± 0,4	ø112,60 ± 1,2	5,50 ± 0,4	Branco/Cristal	5,5	80	29	320	