



Campo de Aplicação

Indicado para serviços de sucção e descarga de produtos alimentícios. Possui fio de cobre para eliminação de eletricidade estática.

Descrição

Mangueira termoplástica flexível composta por PVC (flexível), reforçado com espiral de PVC (rigido) cristal atóxico com fios de cobre na sua parede.

Aparência da Mangueira: aspecto exterior liso, na cor cristal (Flexivel) / cristal atóxico (Rígido);

Características Mecânicas

Temperatura de Trabalho: -5°C a +55°C

Alta Flexibilidade;

LANCE EM METROS	COR	BITOLA	DIÂMETRO INTERNO	DIÂMETRO EXTERNO	ESPESSURA DA PAREDE	PRESSÃO (Bar)	VÁCUO	RAIO DA CURVATURA
25	Cristal	5/8"	$\varnothing 15,90 \pm 0,4$	$\varnothing 21,90 \pm 0,6$	$3,00 \pm 0,3$	8	29	80
50								
25	Cristal	3/4"	$\varnothing 19,00 \pm 0,4$	$\varnothing 25,00 \pm 0,6$	$3,00 \pm 0,3$	8	29	80
50								
25	Cristal	1"	$\varnothing 25,40 \pm 0,4$	$\varnothing 32,00 \pm 0,6$	$3,00 \pm 0,3$	7	29	100
50								
25	Cristal	1 1/4"	$\varnothing 31,80 \pm 0,4$	$\varnothing 38,60 \pm 0,6$	$3,40 \pm 0,3$	7	29	140
50								
25	Cristal	1 1/2"	$\varnothing 38,10 \pm 0,4$	$\varnothing 44,90 \pm 0,6$	$3,40 \pm 0,3$	7	29	160
50								
25	Cristal	2"	$\varnothing 50,80 \pm 0,4$	$\varnothing 58,20 \pm 0,6$	$3,70 \pm 0,3$	7	29	180
50								
25	Cristal	2 1/2"	$\varnothing 63,50 \pm 0,4$	$\varnothing 73,50 \pm 0,6$	$5,00 \pm 0,3$	6	29	280
50								
25	Cristal	3"	$\varnothing 76,20 \pm 0,4$	$\varnothing 86,20 \pm 0,6$	$5,00 \pm 0,3$	5,5	29	300
50								
25	Cristal	4"	$\varnothing 101,60 \pm 0,4$	$\varnothing 112,60 \pm 0,6$	$5,50 \pm 0,3$	4	29	500
50								

HIMAFLEX – Indústria e Comércio de Plásticos Ltda

CNPJ nº 07.335.416/0001-00

Rua Milton José Nunes Fernandes, nº 171 Chácara Santa Maria

CEP.: 12522/450 – Guaratinguetá/SP

Telefone e Whatsapp: (12) 3132-8026